BPU 4045A Plaque Vibrante Réversible 40kN

Le numéro d'article: 0610345

BPU 4045A

Très grande productivité grâce à la force de compactage optimisée

>> Les performances de la nouvelle génération de plaques vibrantes répondent aux exigences de grands professionnels. La technique optimisée de l'excitatrice à 2 arbres dont la puissance (force centrifuge) a été accrue de 10 à 12,5 % assure une profondeur de compactage maximale sur presque tous les sols. Le rendement en surface est sensiblement plus élevé pour la même action en profondeur grâce à la marche avant plus rapide. Le nouveau design est robuste et assure ainsi une stabilité maximum de la machine. Une productivité accrue est dans tous les cas assurée ! <<

Détails sur la technique et ses avantages

- Vitesse d'avancement accrue pour un plus grand rendement en surface
- La même vitesse en marche avant et en marche arrière permet d'obtenir un compactage homogène de pavés par ex.
- Recouvrements et éléments de fixation renforcés accroissent la protection et réduisent les coûts de maintenance
- Une nouvelle sonnerie signale une éventuelle décharge de la batterie
- Longues périodes de travail en raison des faibles vibrations main-bras

Description	Système métrique	Mesures anglais
Poids opérationnel	308 kg	679 lb
Plaque de base (l x L)	450 x 900 mm	17,7 x 35,4 in
Hauteur de machine	725 mm	28,5 in
Hauteur de travail timon (réglable)	1030 / 1409 mm	40,6 / 55,5 in
Largeur de travail (sans élargisseurs)	460 mm	18,1 in
Largeur de travail (avec élargisseurs)	600 mm	23,6 in
Dimension de la semelle	12 mm	0,5 in
Force centrifuge max.	40 kN	8992,4 lbf
Fréquence de vibration	69 Hz	4.140 vpm
Avance max. (en fonction du sol et des conditions environnantes)	24 m/min	78,7 ft/min
Rendement max. en surface (en fonction du sol et des conditions environnantes)	864 m^2/h	9300 ft^2/h
Source d'energie	moteur quatre temps monocylindre refroidi par air à allumage commandé	
Constructeur du moteur	Honda	
Type	GX 270	
Cylindrée	270 cm^3	16,5 in^3
Puissance (DIN-ISO 3046*)	6,6 kW	8,9 hp
à	3600 1/min	3600 rpm
Puissance de sortie nominale	4,6 kW	6,2 hp
à	2600 1/min	2600 rpm
Consommation de carburant	1,6 l/h	1,7 US qt/h
Capacitè du réservoir	5,3 l	5,6 US qt
Transmission	directe du moteur d'entraînement à l'excitatrice via l'embrayage centrifuge et la courroie trapézoïdale	

Zone de livraison - BPU 4045A

avec notice d'emploi et manuel de pièces de rechange

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste des prix actuelle.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques d'utilisation.

créé le vendredi 23 septembre 2011