

CT 36-400E Truelles Mecaniques (electrique)

Le numéro d'article: 0009448

CT 36-400E

Cette truelle électrique élimine les émissions de CO2 et réduit le bruit

>> Productive et facile à utiliser, cette truelle électrique mécanique effectue des travaux de talochage et de finition précis et rapides, sur de vastes surfaces de béton. La truelle électrique élimine les émissions nocives, tout en réduisant le bruit et l'entretien. <<



Détails sur la technique et ses avantages

- La truelle équilibrée dynamiquement (lorsque les pales tournent) permet une utilisation quasiment sans effort.
- La répartition optimale du poids réduit la force latérale produite par la truelle pour une moindre fatigue de l'opérateur.
- Le moteur triphasé isolé fournit un couple supérieur durant le talochage, avec une puissance et une vitesse optimales.
- Le boîtier de commande robuste protège les composants électroniques des chocs, de la saleté et de l'humidité, pour une productivité supérieure.
- La truelle est équipée d'un dispositif d'arrêt électrique qui coupe immédiatement le moteur dès que la poignée est relâchée, protégeant l'anneau de protection, les barres de fixation de masses et la barre de levage, tout en offrant une sécurité accrue à l'opérateur.
- Les pales de la truelle inclinées à 30 degrés permettent un meilleur lissage du béton.

| Description | Système métrique | Mesures anglais |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Longueur x largeur x hauteur | 2005 x 915 x 1040 mm | 79 x 36 x 41 in |
| Poids opérationnel | 108 kg | 238 lb |
| Poids à l'expédition (avec emballage) | 131 kg | 288 lb |
| Dimensions à l'expédition | 1040 x 1015 x 740 mm | 41 x 40 x 29 in |
| Diamètre de la truelle | 915 mm | 36 in |
| Nombre de lames | 4 | 4 |
| Plage de vitesse | 50 / 100 1/min | 50 / 100 rpm |
| Plage d'inclinaison | 0-30° | 0-30 |
| Type de moteur | Elektra three phase, 50 Hz | |
| Tension | 400 V | 400 V |
| Amperage | 5,5 / 7,3 A | 5.5 / 7.3 A |
| Puissance | 2,6 / 3,1 kW | 3.5 / 4.2 hp |
| Régime moteur (faible/haut) | 1400 / 2850 1/min | 1400 / 2850 rpm |

Zone de livraison - CT 36-400E

Inclut poignée, anneau de levage, pales combinées, manuel de l'opérateur et catalogue de pièces détachées.

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste des prix actuelle.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques d'utilisation.

créé le lundi 10 octobre 2011