

CT 48-9 Walk-behind Trowel

Le numéro d'article: 0009453

CT 48-9

Nos truelles assurent un surfacage de haute qualité plus une triple protection

>> Conçues et construites à l'aide de la technologie la plus avancée, les truelles mécaniques de Wacker offrent un surfacage de haute qualité du béton plus une sécurité accrue pour l'opérateur. Le frein de la boîte de vitesses (brevet en cours d'homologation), le capteur de sécurité gyroscopique et le limiteur de régime moteur apportent à l'opérateur une triple protection. Ce système unique réduit les risques de rotation de la poignée. <<



Détails sur la technique et ses avantages

- Par leur équilibrage dynamique (lorsque les pales tournent), ces truelles s'utilisent pratiquement sans effort.
- La répartition optimale du poids réduit la force latérale produite par la truelle pour une moindre fatigue de l'opérateur.
- Ces truelles présentent un angle d'inclinaison des pales de 30 degrés pour un meilleur lissage du béton.
- Pour un maximum de souplesse, le type de moteur, le diamètre de la truelle et la poignée peuvent être choisis pour répondre aux préférences individuelles ou aux conditions de chantier. (Poignée vendue séparément.)
- L'arceau de protection est tubulaire pour un nettoyage et un entretien aisés.

Description	Système métrique	Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur	2160 x 1220 x 1040 mm	85 X 48 X 41 in
Poids (sans poignée)	103 kg	227 lb
Poids à l'expédition (sans poignée)	126 kg	277 lb
Dimension à l'expédition (sans poignée) (L x l x h)	1260 x 1170 x 1095 mm	51 x 46 x 43 in
Diamètre de la truelle	1220 mm	48 in
Nombre de lames	4	
Plage de vitesse	60-125 1/min	rpm
Plage d'inclinaison	0-30°	
Type de moteur	Moteur à essence, 4 temps, monocylindre, refroidi par air	
Modèle	Wacker Neuson WM 270	
Ordre de marche	3800 1/min	rpm
Cylindrée	265 cm ³	16.2 in ³
Max. Puissance Évaluée @ évalué vitesse*	6,6 kW à 4000 tr/mn	9 hp at 4000 rpm
Spécifications d'estimation de Puissance	SAE J1349	
Capacité du réservoir à carburant	6,1 l	6.4 US qt
Consommation de carburant	2,5 l/h	2.6 US qt/h

Zone de livraison - CT 48-9

comprend le manuel de l'utilisateur et la nomenclature des pièces.

Options de poignées disponibles:

- Poignée rigide à inclinaison variable (Poignée vendue séparément.)

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste des prix actuelle.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques d'utilisation.

créé le lundi 14 novembre 2011

