GV 5000A 50Hz Groupe électrogène Portable

Le numéro d'article: 0009351

GV 5000A

Des groupes électrogènes de qualité supérieure pour une alimentation fiable du chantier power

>> Ces groupes électrogènes portables, économiques et néanmoins de fabrication de qualité sont conçus de manière à satisfaire tous les budgets, quel que soit le chantier. Ces machines garantissent des heures de functionnement sur le chantier, en toute fiabilité. Elles conviennent parfaitement aux applications industrielles, commerciales, domestiques, agricoles et du bâtiment. <<

Détails sur la technique et ses avantages

- Leur conception compacte et plate permet de réduire l'espace nécessaire à leur stockage. Un châssis léger mais de haute résistance est muni d'un capot en acier assurant la protection du générateur sur les sites de travail accidentés.
- Toutes nos génératrices sont équipées d'un moteur Honda à quatre temps, gage de fiabilité et de durée. De plus, un grand réservoir de carburant surdimensionné autorise de longues périodes d'utilisation.
- Ces génératrices bénéficient de la meilleure isolation de classe H existante pour une utilisation à température élevée et une meilleure durée de vie.
- Un disjoncteur assure la prévention des surcharges, et garantit une meilleure durée de service et une meilleure protection de l'équipement.

Description	Système métrique	Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur	733 x 508 x 514 mm	28,88 x 20 x 20,25 in
Poids net	63 kg	138,9 lb
Poids à l'expédition (avec emballage)	72 kg	158,7 lb
Dimensions à l'expédition	760 x 525 x 655 mm	29,9 x 20,7 x 25,8 in
Débit maximum	4050 W	4050 W
Débit continu	3500 W	3500 W
Intensité	16,9 A	16,9 A
Tension C.A.	230 V	230 V
Pouvoir de coupure du disjoncteur	16	
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Phases	1 ~	1 ~
Facteur de puissnace (1 phs / 3 phs)	0,9	0,9
Type de moteur	Honda GX270	
Système de démarrage	Recoil	Recoil
Cylindrée	270 cm^3	16,5 in^3
Max. Puissance Évaluée @ évalué vitesse*	6 kW à 3600 tr/mn	8 hp at 3600 rpm
Ordre de marche	3000 1/min	3000 rpm
Spécifications d'estimation de Puissance	SAE J1349	SAE J1349
Capacité du réservoir	11 l	2,9 US gal
Running time	6,93 h	6,93 h
Prises C.A.	(2) 230V 16A	(2) 230V 16A

Zone de livraison - GV 5000A

Avec manuel d'utilisation et catalogue de pièces de rechange

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste des prix actuelle.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques d'utilisation.

créé le vendredi 25 novembre 2011