# GV 7003A 50Hz Groupe électrogène Portable

**Le numéro d'article: 0009354**

GV 7003A

**Des groupes électrogènes de qualité supérieure pour une alimentation fiable du chantier power**

>> Ces groupes électrogènes portables, économiques et néanmoins de fabrication de qualité sont conçus de manière à satisfaire tous les budgets, quel que soit le chantier. Ces machines garantissent des heures de functionnement sur le chantier, en toute fiabilité. Elles conviennent parfaitement aux applications industrielles, commerciales, domestiques, agricoles et du bâtiment. <<

## Détails sur la technique et ses avantages

- Leur conception compacte et plate permet de réduire l'espace nécessaire à leur stockage. Un châssis léger mais de haute résistance est muni d'un capot en acier assurant la protection du générateur sur les sites de travail accidentés.
- Toutes nos génératrices sont équipées d'un moteur Honda à quatre temps, gage de fiabilité et de durée. De plus, un grand réservoir de carburant surdimensionné autorise de longues périodes d'utilisation.
- Ces génératrices bénéficient de la meilleure isolation de classe H existante pour une utilisation à température élevée et une meilleure durée de vie.
- Un disjoncteur assure la prévention des surcharges, et garantit une meilleure durée de service et une meilleure protection de l'équipement.

| Description | Système métrique | Mesures anglais |
|---|---|---|
| Longueur x largeur x hauteur | 711 x 508 x 533 mm | 29 x 20 x 21 in |
| Poids net | 81 kg | 179 lb |
| Poids à l'expédition (avec emballage) | 91 kg | 201 lb |
| Dimensions à l'expédition | 762 x 533 x 660 mm | 30 x 21 x 26 in |
| Débit maximum | 6640 W | 6640 W |
| Débit continu | 5600 W | 5600 W |
| Intensité | 15 / 10 A | 15 / 10 A |
| Tension C.A. | 230 / 400 V | 230 / 400 V |
| Pouvoir de coupure du disjoncteur | 9 / 12 / 9 | |
| Fréquence | 50 Hz | 50 Hz |
| Phases | 3 ~ | 3 ~ |
| Facteur de puissnace (1 phs / 3 phs) | 0,8 | 0,8 |
| Type de moteur | Honda GX390K1 | |
| Système de démarrage | manuel | manuel |
| Cylindrée | 389 $cm^3$ | 24 $in^3$ |
| Max. Puissance Évaluée @ évalué vitesse* | 8,2 kW à 3600 tr/mn | 11 hp at 3600 rpm |
| Ordre de marche | 3000 1/min | 3000 rpm |
| Spécifications d'estimation de Puissance | SAE J1349 | SAE J1349 |
| Capacité du réservoir | 11 l | 3 US gal |
| Running time | 5,6 h | 5,6 h |
| Prises C.A. | (1) 230V 16A (1) 400V 16A | (1) 230V 16A (1) 400V 16A |

## Zone de livraison - GV 7003A

**Avec manuel d'utilisation et catalogue de pièces de rechange**

**Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste des prix actuelle.**

**Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques d'utilisation.**

**créé le vendredi 25 novembre 2011**