

HSH 350 Réchauffeur hydronique de surface Réchauffeur hydron

Le numéro d'article: 0620254

HSH 350

Réchauffer le sol pour construire toute l'année !

>> Lorsque le temps rafraîchit, un Ground Heater constitue la méthode la plus efficace pour respecter les délais de votre projet et rester dans les limites du budget. Capable de dégeler le sol à une profondeur de 30 cm par jour et de curer efficacement le béton même lorsqu'il gèle, l'E700M ne vous laisse jamais tomber : fiable, démarrant à tous les coups et facile à utiliser, il résiste même aux climats les plus froids. <<



[Détails sur la technique et ses avantages](#)

Description	Système métrique	Mesures anglais
Taille globale	338 x 174 x 176 cm	133 x 68 x 69 in
Poids avec - sans carburant - sans générateur	1372/1151 kg	3018/2532 lb
Tuyau	350 m	1100 ft
Capacité du fluide de transfert thermique (HTF)	189 l	50 US gal
Conditions de carburant	Winter Blend Diesel	
Chaleur dégagée	30,2 kW	102850 BTU/hr
Capacité du réservoir	272 l	72 US gal
Remplissez de combustible le comsumption à avec de chargement complet/sans générateur	3,4 l/h	.90 US gal/h
Pompe	1 x 1003 l/h	1 x 265 US gal/h
Temps d'exécution	115 h	115 h
Pression de tuyau	4,82 - 6,20 bar	70-90 psi
Norme de capacité de dégel	102-204 m ² /h	1100-2200 ft ² /h
Capacité de dégel avec des accessoires	204-307 m ² /h	2200-3300 ft ² /h
Norme de capacité de traitement	204 m ² /h	2200 ft ² /h
Capacité de traitement avec des accessoires	612 m ² /h	6600 ft ² /h
Température de fonctionnement normale	38-82 °C	100-180 °F
Estimation brute de poids de véhicule	1372 kg	3018 lb
Estimation brute de poids d'axe	1500 kg	3307 lb
Poids de langue de bas de page - minimum et maximum	25/100 kg	55/220 lb
Estimation d'axe de bas de page	1500 kg	3307 lb
Estimation de ressort de bas de page	1500 kg	3307 lb
Diamètre de roue	550 mm	21.6 in
Code de roue	5 1/2 J 13 H2 ET30	5 1/2 J 13 H2 ET30
Estimation de roue	900 kg	1984 lb
Code de pneu	195/50 R 13-98 L	195/50 R 13-98 L
Estimation de pneu	900 kg	1984 lb
Tire pressure	3,72 bar	54 psi

Zone de livraison - HSH 350

Inclut la remorque et le générateur, le Manuel de l'utilisateur et la nomenclature des pièces. Barre de levage et autres accessoires vendus séparément.

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste des prix actuelle.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques d'utilisation.

créé le mardi 4 octobre 2011

